



Стоимость базовой комплектации

250000

Общие характеристики

Назначение	Перевозка техники
Фактическая Грузоподъемность	1700 кг.
Габаритные размеры	2200/5560 мм.
Размер погрузочной площадки	2200/4000 мм.
Материал рамы	Профтруба 100/50/3мм.
Покрытие рамы	Порошковая окраска
Крепление груза	Рым гайка М16 4 шт.
Замковое устройство	1400 кг.

Подвеска

Количество осей	2
Рессоры	7 листов
Ступицы	усиленные 600 кг. (4/98)
Колеса	185/75 R13C

Комплектация

Трапы	1000 мм. 2 шт.
Опорные стойки	Стационарные 2 шт.
Защита задних фонарей	Стальная
Диодные модули	Задний фонарь, подсветка номера

Дополнительное Оборудование (нет в комплектации)

Кронштейн запасного колеса	Универсальный усиленный	3500
Запасное колесо	185/75 R13C	8000
Рессоры 9 листов	на нагрузку 2200 кг.	8000
Ступицы	Усиленные 600кг (5/139,7)	8000
Ступицы	Усиленные 900кг (5/139,7)	16000
Антигравийная подготовка	Напыляемая	10000
Колеса R15C	195/70/R15C	14000
Опорное колесо	На нагрузку 500 кг.	10000
Запасное колесо	195/70R15C	14000

Подходит для перевозки колесных вездеходов длиной до 4.0 м., весом до 1.7т.

Тундра (Восток), Сибирские вездеходы (Проф короткая база),

Ярс (3850, 1800, 1800-1), Россомаха (все модели), сокол (все модели), Норд (Пикап).